



PREMIUM PERFORMANCE

PULP

Revestimiento Acrílico Texturado

El revestimiento acrílico PULP se caracteriza por su textura versátil de gota o salpicado, lograda a partir de una formulación más fluida de lo habitual. Su consistencia permite distintos tipos de aplicación, generando desde gotas finas hasta texturas más marcadas según la herramienta utilizada.

Diseñado para uso tanto en interiores como exteriores, el PULP disimula imperfecciones del sustrato y aporta una terminación plástica, continua y de alta cobertura. Ideal para obras nuevas o renovaciones donde se busca rapidez de aplicación y resistencia.

RENDIMIENTO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. El consumo promedio es de 1,0 a 2,0 kg/m², según el tipo de gota y herramienta empleada. Evitar la aplicación sobre superficies calientes, a temperaturas inferiores a 5°C o en condiciones de viento. **Las herramientas deben lavarse con agua inmediatamente después de su uso.**

APLICACIONES. PULP puede aplicarse sobre revoques, hormigón, bloques de cemento, placas de fibrocemento, yeso o ladrillo, siempre que el soporte esté firme, seco y correctamente imprimado con Base UltraTex®.

INSTRUCCIONES DE USO. La superficie debe estar firme, limpia, seca y libre de polvo, grasa, ceras o pintura deteriorada. En superficies nuevas: aplicar una mano de imprimación **Base UltraTex®**, dejar secar 12 horas, y luego aplicar PULP. En superficies pintadas: lijar, corregir imperfecciones, limpiar y aplicar según el mismo esquema.



LAVADO CON AGUA



VERSATILIDAD DE TEXTURA



USO INTERIOR Y EXTERIOR



FÁCIL APLICACIÓN



REDUCE IMPERFECCIONES

PRESENTACIÓN

Balde 5kg, 30kg / Tambor 300kg



ESPESOR / CONSUMO APROXIMADO

P. CLASSIC 0,5 - 1,5 mm 1,0 a 2,0 kg/m²

TIEMPO DE SECADO

Entre manos: 8 a 12 horas
Total: 4 a 7 días

APLICACIÓN

Rodillo





PULP CLASSIC

De aspecto texturado y aplicación liviana, PULP CLASSIC permite generar una terminación en gota adaptable a distintos estilos y superficies. Su textura característica no solo aporta volumen visual, sino que también oculta imperfecciones del sustrato, facilitando una cobertura rápida y prolija. Gracias a su fluidez controlada, puede aplicarse con rodillo o soplete, logrando un acabado continuo, resistente y con personalidad.



El revestimiento PULP CLASSIC se aplica exclusivamente con rodillo, utilizando herramientas de pelo corto o medio según el tipo de gota deseado.

Se debe cargar el rodillo de manera uniforme y aplicarlo sobre el sustrato con movimientos cruzados o verticales, manteniendo una presión pareja para asegurar una cobertura continua. Su consistencia fluida permite formar una textura en gota controlada, ideal para cubrir imperfecciones y lograr un acabado estético y resistente. Antes de aplicar, se recomienda imprimir la superficie con Base UltraTex® y dejar secar 12 horas.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.

  ultratex.ar



RECOMENDACIONES GENERALES

ALMACENAMIENTO. Guarde los envases en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y luz solar directa. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no estén en uso para evitar la evaporación y la formación de grumos.

MEZCLA Y HOMOGENEIZACIÓN. Antes de usar, revuelva el contenido del envase para asegurar una mezcla uniforme. En caso de utilizar más de un envase, mezcle los productos antes de la aplicación para mantener la consistencia deseada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN. Evite aplicar el recubrimiento acrílico en condiciones climáticas extremas, como temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C. Aplique el producto en áreas bien ventiladas para minimizar la exposición a vapores.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. En caso de necesitar limpiar las superficies pintadas, utilice únicamente detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave. No utilice solventes agresivos, productos abrasivos o herramientas metálicas que puedan dañar la textura del recubrimiento.

PROTECCIÓN PERSONAL. Utilice equipo de protección personal, como guantes, gafas y mascarilla, durante la aplicación para minimizar el contacto con la piel y la inhalación de vapores.

MANTENIMIENTO DEL COLOR. Para mantener la integridad del color, evite la exposición prolongada a la luz solar directa y a condiciones climáticas extremas.

PRIMEROS AUXILIOS. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente con agua abundante. Si la irritación persiste, busque atención médica. Si se ingiere el producto, llame de inmediato al centro de toxicología o consulte a un médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Almacene el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas.



La información proporcionada en este documento refleja nuestro mejor conocimiento actual y se entrega con total buena fe, basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos mediante ensayos realizados bajo normas locales y procedimientos internos. Sin embargo, debe considerarse únicamente como una guía general, ya que las condiciones en obra pueden variar debido a múltiples factores, como el almacenamiento, la manipulación, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones ambientales y la idoneidad del aplicador.

Es fundamental que cada usuario evalúe la conveniencia del producto para su aplicación y finalidad específicas, ya que una aplicación incorrecta podría comprometer su desempeño, incluyendo atributos como la impermeabilidad y otras propiedades técnicas. La empresa no asume responsabilidad alguna por recomendaciones específicas, garantías de comercialización para propósitos particulares ni obligaciones fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

Además, nos reservamos el derecho de modificar las propiedades de nuestros productos en cualquier momento y sin previo aviso. Para obtener más información y advertencias relacionadas con el manejo, almacenamiento y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.

 [ultratex.ar](https://www.ultratex.ar)

