



PREMIUM PERFORMANCE

SPLATT

Revestimiento Acrílico Texturado

El revestimiento acrílico **SPLATT** ofrece una terminación con efecto retro y gran versatilidad de aplicación. Formulado con resinas acrílicas, cargas minerales y aditivos de alto desempeño, se presenta en dos versiones: **CLASSIC**, con textura pulverizada similar al estuco, y **FLAT**, que combina el efecto salpicado con un aplanao leve para un acabado más controlado.

Ambas variantes están diseñadas para brindar una terminación decorativa, resistente y duradera, especialmente adecuada para muros exteriores, pero también valorada en interiores por su estética vintage y su capacidad para disimular imperfecciones.

RENDIMIENTO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. El consumo de material varía entre 2,0 y 3,0 kg/m², dependiendo del tipo de acabado, la técnica de aplicación y la absorción del sustrato. Evitar la aplicación sobre superficies calientes, a temperaturas inferiores a 5°C, o en condiciones de viento fuerte. **Todas las herramientas pueden limpiarse con agua inmediatamente después del uso.**

APLICACIONES. SPLATT puede aplicarse sobre superficies como revoques cementicios, hormigón, placas de fibrocemento, bloques y ladrillos. También es compatible con sistemas de renovación, siempre que el soporte esté firme y correctamente preparado.

INSTRUCCIONES DE USO. La superficie debe estar limpia, firme y seca, libre de polvo, grasas, ceras o pintura floja. En superficies nuevas: aplicar Base UltraTex®, y luego aplicar el revestimiento SPLATT con la técnica deseada. En superficies ya pintadas: lijar con lija gruesa, corregir imperfecciones con enduido plástico exterior, y proceder como en superficies nuevas.



RESISTENCIA A LA INTERPERIE



EFFECTO RETRO



USO INTERIOR Y EXTERIOR



PERMEABILIDAD AL VAPOR



REDUCE IMPERFECCIONES

PRESENTACIÓN

Balde 5kg, 30kg / Tambor 300kg



ESPESOR / CONSUMO APROXIMADO

S. CLASSIC	1,0 - 2,5 mm	2,0 a 3,0 kg/m ²
S. FLAT	1,0 - 2,5 mm	2,0 a 3,0 kg/m ²

TIEMPO DE SECADO

Entre manos: 8 a 12 horas

Total: 4 a 7 días

APLICACIÓN

Rodillo / Soplete / Llana





SPLATT CLASSIC

Revestimiento de acabado pulverizado, con una textura de salpicado fino y natural. Su patrón visual aleatorio cubre uniformemente la superficie, aportando un carácter nostálgico y distintivo, propio de fachadas residenciales y edificios públicos de mediados del siglo XX. Disimula irregularidades del sustrato y puede aplicarse tanto en exteriores como en interiores con estilo retro.



SPLATT FLAT

Variante que parte del mismo salpicado clásico, pero incorpora una leve presión o aplanado en su terminación. El resultado es una textura suavizada, más pareja al tacto, que reduce el relieve sin perder el carácter visual del salpicado. Ideal para quienes buscan un acabado equilibrado, funcional y de estética limpia.



El revestimiento **SPLATT** puede aplicarse con soplete, rodillo o llana, según el tipo de acabado deseado.

Para **SPLATT CLASSIC**, se recomienda aplicar con soplete tipo hopper a una distancia aproximada de 30 cm, realizando movimientos circulares para lograr una pulverización uniforme sobre áreas pequeñas.

Para **SPLATT FLAT**, puede aplicarse con rodillo de lana (pelo corto o largo según el efecto deseado), extendiendo el producto en forma cruzada y finalizando con un peinado vertical. También puede aplanarse levemente con llana plástica o metálica mientras aún está fresco, para lograr una textura más pareja.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.

  [ultratex.ar](https://www.ultratex.ar)



RECOMENDACIONES GENERALES

ALMACENAMIENTO. Guarde los envases en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y luz solar directa. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no estén en uso para evitar la evaporación y la formación de grumos.

MEZCLA Y HOMOGENEIZACIÓN. Antes de usar, revuelva el contenido del envase para asegurar una mezcla uniforme. En caso de utilizar más de un envase, mezcle los productos antes de la aplicación para mantener la consistencia deseada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN. Evite aplicar el recubrimiento acrílico en condiciones climáticas extremas, como temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C. Aplique el producto en áreas bien ventiladas para minimizar la exposición a vapores.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. En caso de necesitar limpiar las superficies pintadas, utilice únicamente detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave. No utilice solventes agresivos, productos abrasivos o herramientas metálicas que puedan dañar la textura del recubrimiento.

PROTECCIÓN PERSONAL. Utilice equipo de protección personal, como guantes, gafas y mascarilla, durante la aplicación para minimizar el contacto con la piel y la inhalación de vapores.

MANTENIMIENTO DEL COLOR. Para mantener la integridad del color, evite la exposición prolongada a la luz solar directa y a condiciones climáticas extremas.

PRIMEROS AUXILIOS. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente con agua abundante. Si la irritación persiste, busque atención médica. Si se ingiere el producto, llame de inmediato al centro de toxicología o consulte a un médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Almacene el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas.



La información proporcionada en este documento refleja nuestro mejor conocimiento actual y se entrega con total buena fe, basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos mediante ensayos realizados bajo normas locales y procedimientos internos. Sin embargo, debe considerarse únicamente como una guía general, ya que las condiciones en obra pueden variar debido a múltiples factores, como el almacenamiento, la manipulación, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones ambientales y la idoneidad del aplicador.

Es fundamental que cada usuario evalúe la conveniencia del producto para su aplicación y finalidad específicas, ya que una aplicación incorrecta podría comprometer su desempeño, incluyendo atributos como la impermeabilidad y otras propiedades técnicas. La empresa no asume responsabilidad alguna por recomendaciones específicas, garantías de comercialización para propósitos particulares ni obligaciones fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

Además, nos reservamos el derecho de modificar las propiedades de nuestros productos en cualquier momento y sin previo aviso. Para obtener más información y advertencias relacionadas con el manejo, almacenamiento y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.

 [ultratex.ar](https://www.ultratex.ar)

